



Rivestimento microcementizio decorativo

Prestazioni specifiche EVERCEM TEXTURE

Descrizione del Prodotto:

EVERCEM TEXTURE è un rivestimento premiscelato cementizio monocomponente additivato con particolari copolimeri che lo rendono autoadesivo al supporto rivestito, atto a decorare superfici interne o esterne, non carrabili ma pedonabili.

Prodotto monocomponente da miscelare con sola acqua; la quantità d'acqua può essere variabile a seconda della superficie da trattare (orizzontale o verticale, cementizio, ligneo ecc.) e secondo la finitura (carteggiata o a spatola) e il colore desiderato. È importante quindi usare la stessa percentuale di acqua per tutto il trattamento.

EVERCEM TEXTURE è pronto all'uso e si presenta di colore bianco o grigio, pigmentabile con ossidi liquidi con dosaggi tra 0.5% e 5% sul peso del premiscelato; (colorazione fornita su richiesta dalla Tecnova Group e computata a parte).

Applicazioni

EVERCEM TEXTURE va applicato su superfici sane e strutturalmente omogenee, umidi ma non bagnati, senza ristagni di acqua, puliti, sgrassati, coerenti e complanari preventivamente riparate e preparate anche con EVERCEM DPS e, se necessario, con 2 mani di EVERCEM EASY per uniformarle. Va applicato a spatola,*rullo, spruzzo, squeegee (tira acqua) o pennello a secondo del tipo di finitura che si desidera ottenere, in una mano da 1mm di spessore circa con una resa di 1.50Kg/m². Si presta ad essere carteggiato tra una mano e l'altra (a secco) per ottenere eventuali finiture diverse.

Caratteristiche e proprietà

- Elevata adesione al supporto;
- Elevate caratteristiche meccaniche (pedonabile);
- Ottima resistenza all'usura;
- Adatto per la protezione dei conglomerati soggetti a cicli gelo-disgelo, sali disgelanti, carbonatazione, acque meteoriche e da lavaggi.
- Pronto all'uso, da miscelare con sola acqua;
- Colorabile;
- Spessori controllabili a partire da 1mm.

Utilizzo

- Per pavimentazioni interne ed esterne soggette a traffico pedonale e NON veicolare;
- Massetti cementizi e betoncini anche microlesionati;
- Finitura di supporti cementizi come pavimentazioni industriali, palladiane, massetti interni ed esterni, calcestrucci strutturali, per pavimenti stampati;
- Idoneo anche per legno, metallo, cotto e piastrelle levigate.

Per superfici dall'aspetto uniforme: inumidire la superficie con acqua pulita e applicare EVERCEM TEXTURE con l'utilizzo di attrezzi che diano la finitura voluta (spatole di gomma, ferro, plastica, rulli, ecc.). Il rivestimento può essere carteggiato una volta asciutto utilizzando una monospazzola a carta molto leggera o a mano

Per superfici dall'aspetto spatolato e materico: preparare EVERCEM TEXTURE con un minore quantitativo di acqua in modo da ottenere un impasto più asciutto. Applicare il prodotto su superficie umida con l'ausilio di un frattazzo o una spatola americana.

Il tutto eseguito secondo questa scheda tecnica e con le raccomandazioni della scheda di sicurezza.

*nuova in acciaio inox o plastica